

Super BirdXPeller PRO

Repelente sónico programable para especies de aves específicas – Controlador y altavoces con cobertura de hasta 24,280 m² (6 acres).

Controladores de aves para zonas amplias basados en tecnología sonora sofisticada.

Cada repelente sónico programable de aves emplea el propio sonido de angustia producido por las aves bajo condiciones de peligró para así generar una “zona insegura”.

- Los sonidos se reproducen durante pocos segundos de forma cíclica. La duración del ciclo es ajustable.
- Elija cualquier combinación entre los 8 sonidos naturales de aves, incluyendo un depredador para ayudar a ahuyentar a todas las aves.
- Personalícelo mediante la selección de la frecuencia, volumen, dirección y horarios de operación.
- Caja de control y cuatro altavoces independientes, cada uno con cables de 30 metros. cobertura flexible.
- Resuelve las necesidades de control de aves actuales y futuras, ya que se puede reconfigurar las circunstancias según lo requieran.

Cobertura: hasta 24,280m² (6 acres)

Plagas: Aves (palomas, gorriones, estorninos, gaviotas y más)

Usos: zonas al aire libre, parques, terrenos abiertos, entradas, almacenes, hangares, garajes, establos, cobertizos, techos, estacionamientos, aeropuertos, campos, vertederos, edificios grandes y más.

La Versión 1 repele: Palomas, Estorninos, Gorriones y Gaviotas.

La Versión 2 repele: Cuervos, Mirlos, Estorninos, Cormoranes.

La Versión WP repele: Pájaros carpinteros.

Modelo # SBXP-PRO

(Especificar la versión 1, 2 o WP dependiendo de las especies de aves que se tengan como objetivo)



DISPOSITIVOS SÓNICOS
ELECTRÓNICOS

ESPECIFICATIONS

Dimensiones: Unidad de Control: 22.9cm X 22.9cm X 13.4cm (9"x 9" x 5.25"); Altavoces: 10.2cm X 10.2cm X 15.3 (4" x 4" x 6")

Peso: 5.45 Kg.

Alimentación: 110 ó 220Vac ó 12Vdc

(Incluye adaptador de 110Vac; batería no incluida.)

Nivel de sonido: 105 - 110 dB @ 1 metro.

Frecuencia: 3 - 5 kHz

Normatividad: La fuente de alimentación se encuentra en el listado de la UL (USA y Canadá) y CE (Europa). EPA Est. 075310-OR-001

Origen: Fabricado en Estados Unidos.

